


## Características técnicas

	LIFTKAR 1	LIFTKAR 2	LIFTKAR 3	LIFTKAR 4	LIFTKAR 5
	Sillita incorporada	Silla de ruedas universal	Silla incorporada exterior	Silla plegable evacuación	Silla de ruedas adaptada
<b>CAPACIDAD</b>	130 kg.	130 kg.	120 kgs.	130 kgs.	115 kgs.
<b>PESO TOTAL</b>	30,5 kg.	27,6 kg.	34,3 kgs.	28 kgs.	23,5 kgs.
<b>PESO PIEZA MAS GRANDE</b>	18,5 kg.	16,7 kg.	22,3 kgs.		14 kgs.
<b>ALTURA TOTAL</b>	1130 mms.	1130 mms.	1130 mms.	1130 mms.	1130 mms.
<b>ANCHO TOTAL</b>	505 mms. con brazos	760 mms.	505 mms. con brazos	482 mms.	620 mm.
<b>FONDO TOTAL</b>	940 mms.	590 mms.	675 mms.	660 mms.	1220 mm.
<b>ESPACIO NECESARIO DESCANSILLO</b>	0,8 x 0,9 m.	1,1 x 0,9 m.	0,8 x 0,9 m.	0,8 x 0,9 m.	0,9 x 0,9 m.

### Características técnicas comunes a todos los modelos:

- 3 velocidades de selección: I-10; II-14; III-18 escalones minuto.
- Altura máxima de escalones: 230 mms. (El valor máximo se alcanza inclinando el aparato en un ángulo más empinado).
- Autonomía en carga: de 300 a 500 escalones dependiendo del peso del usuario.
- Voltaje y capacidad de batería: 24 V 5,2 Ah.
- Mínimo de anchura silla de ruedas: 320 mms. Interior.

Distribuido por:



# LIFTKAR

SUBE-ESCALERAS MOTORIZADO



OBEA CHAIR

Su bienestar,  
nuestro reto

**OBEA CHAIR**

Avda. Gudaris, 33  
20.140 - Andocin (Gipuzkoa)  
Tel.: 943 591 347 - Fax: 943 591 886  
e-mail: chair@obeac.es





Dos botones para subir/bajar a la derecha e izquierda de la barra transversal para facilitar el manejo de los acompañantes en distintas situaciones.



Timón ergonómico, fácil de regular, con gran zona de agarre recubierta de caucho antideslizante, para máxima seguridad. Tanto para diestros como para zurdos. La barra transversal se utiliza para soportar y mantener la carga.



Indicador de seguridad del nivel de vuelco durante la operación.  
Rojo = parar  
Verde = ok



Sistema de frenado seguro y fuerte. Las pequeñas ruedas recubiertas de un material especial hacen fiables y seguras el sistema frenado en la operación.



Concepción modular ligero. Son desmontables en 3 partes. Con la estructura de aluminio se ha minimizado el peso para su transporte.



Fácil de desmontar para su transporte en cualquier vehículo para trasladarlo a cualquier otro lugar donde lo necesite.



# LIFTKAR



Todos los modelos se suministra con Cabezal incorporado.



## LIFTKAR 1

- Con silla incorporada.
- Ideal para espacios reducidos.



## LIFTKAR 3

- Igual al LIFTKAR 1 con ruedas traseras mayores para exteriores sinuosos.

Visite nuestros vídeos en:  
[www.obed.es](http://www.obed.es)



## LIFTKAR 2

- Para sillas de ruedas universales.
- Les plataformas accogen ruedas traseras tanto de 600mms. como de 315mms.
- También accogen distintas anchuras de sillas.
- Todo en el mismo LIFTKAR, sin poner ni quitar ningún elemento.



## LIFTKAR 4

- Con silla plegable incorporada.
- Material de fácil limpieza.
- Ideal para servicios profesionales de evacuación.



## LIFTKAR 5

- Con adaptación directa a la silla de ruedas. Es necesario la compra de la silla adaptada.

